

- 高品質不銹鋼亮面線材專業伸線廠。
- 材質：Stainless Steel-SUS 302、304、316(L)及其他特殊鋼種。
- 適用行業：彈簧、工業刷、寵物刷、醫療用針、探針...
- 可配合客戶開發，免費提供適用線材。



線徑(mm)	1/2硬線(W2)			圈徑(mm)			
	1/2硬線(W2)	3/4硬線(WPA)	全硬線(WPB)	圈徑(mm)	單件重(kgs)		
					最小	標準	最大
0.20	-	165~190	220~245	200	1.5	5	7
0.21	-	165~190	220~245	200	1.5	5	7
0.22	-	160~185	210~235	200	1.5	5	7
0.23	-	160~185	210~235	200	1.5	5	7
0.24	-	160~185	210~235	200	1.5	5	7
0.25	-	160~185	210~235	200	2	8	10
0.26	-	160~185	210~235	200	2	8	10
0.27	-	160~185	210~235	200	2	8	10
0.28	-	160~185	210~235	200	2	8	10
0.29	-	160~185	210~235	200	2	8	10
0.30	-	160~185	210~235	200	2	8	10
0.31	-	160~185	210~235	250	3	10	15
0.32	-	160~185	210~235	250	3	10	15
0.33	-	160~185	210~235	250	3	10	15
0.34	-	160~185	210~235	250	3	10	15
0.35	-	160~185	210~235	250	4	15	18
0.36	-	160~185	210~235	250	4	15	18
0.37	-	160~185	210~235	250	4	15	18
0.38	-	160~185	210~235	250	4	15	18
0.39	-	160~185	210~235	250	4	15	18
0.40	-	160~185	210~235	250	4	15	18
0.45	125~155	160~185	200~225	250	5	18	22
0.50	125~155	160~185	200~225	300	5	18	22
0.55	125~155	160~185	200~225	300	5	18	22
0.60	125~155	160~185	200~225	300	6	25	30
0.65	125~155	160~185	200~225	300	6	25	30
0.70	120~150	155~180	190~215	300	6	25	30
0.75	120~150	155~180	190~215	300	10	30	35
0.80	120~150	155~180	190~215	400	10	30	35
0.85	120~150	155~180	190~215	400	10	30	35
0.90	120~150	155~180	190~215	400	10	30	35
1.00	110~140	150~175	180~205	400	15	40	45
1.10	110~140	150~175	180~205	400	15	40	45
1.20	110~140	150~175	180~205	400	15	40	45
1.30	110~140	150~175	180~205	400	15	40	45
1.40	110~140	150~175	180~205	400	15	40	45